



## ACCIONAMIENTO CORDÓN CONTINUO

Endless cord system.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Cabezal:** 51 x 57 METÁLICO.

**Medida de lama:** 25 mm/ 35 mm/ 50 mm/ 70 mm/ 75 mm/ 90mm.

**Color:** Blanco.

**Soporte instalación (std):** Soporte tipo "U". Fijación techo.

Fijación a pared. Escuadra extensible de 10/15 cm o de 15/20 cm.

### TECHNICAL DETAILS

**Head rail:** 51 x 57 METALLIC

**Slat size:** 25 mm/ 35 mm/ 50 mm/ 70 mm/ 75 mm/ 90 mm

**Colour:** White

**Installation bracket:**

"U" shaped brackets ceiling installation.

Wall fixing. Extensible brackets 10/15 and 15/20 cm

Número de soportes por cortina/ Number of brackets per blind.		Ancho cortina/ blind width.			
		<800mm	801 - 1300mm	1301-2000mm	> 2001mm
Alto cortina/ blind height.	<1800mm	2	2	3	4
	> 1801mm	2	3	4	5

**Mecanismo:** El mecanismo se colocará a ras de medida de ancho cortina e irá cubierto por la cenefa.

**Opcional:** si se desea que el mecanismo quede por fuera del ancho se deberá indicar en el pedido.

**Operación:** Mediante cordón continuo se orienta y sube la cortina.

El cordón es del mismo color que la escalerilla/cinta.

**Mechanism:** the mechanism will be placed inside the width of the blind, leveled with the slat width and covered by the wood valance.

**Optional:** The mechanism can be placed oversized, when is indicated in the order form.

**Operation:** by means of an endless cord in the same colour as ladder, that tilts and lift the blind with the same operation.

Para medidas fuera de las recomendadas, rogamos consultar. Fabricar medidas fuera de las recomendadas no entrará en la garantía del producto.

Estas medidas están recomendadas para cortinas con el peso de las venecianas con acabado Colonial, otros acabados de cortina con un peso superior, deberán consultar.

PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR CORTINA 10KG

For sizes over the recommended, please ask.

Sizes over the recommended will not be included in the product guarantee.

Please check the weight per square metre of the model selected. There is a weight limit for this system.

MAXIMUM WEIGHT RECOMMENDED 10KG/BLIND

Medida de lama/ Slat size	Mínimo ancho/ Minimum width	Máximo ancho/ Maximum width	Máximo alto/ Maximum height.
25 mm	400 mm	1400 mm	3000 mm
35 mm	400 mm	2000 mm	3000 mm
50 mm	400 mm	3000 mm	3500 mm
70 mm	400 mm	3000 mm	3500 mm
75 mm	400 mm	3000 mm	3500 mm
90 mm	400 mm	3000 mm	3500 mm

