



## ACCIONAMIENTO MOTOR Motor operation

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Cabezal:** 51 x 57 METÁLICO.

**Medida de lama:** 25 mm/ 35 mm/ 50 mm/ 70 mm/  
75 mm./ 90 mm

Soportes tipo "U". Fijación techo.

**Fijación a pared:** Escuadra extensible de 10/15 cm o de  
15/20 cm.

**Opción:** Mando a distancia sistema RTS.

Disponibles varios modelos de motor tanto para pulsador  
como para sistema radio (RTS) dependiendo del peso.

### TECHNICAL DETAILS

**Head rail:** 51 x 57 METALLIC

**Slat size:** 25 mm/ 35 mm/ 50 mm/ 70 mm/  
75 mm./ 90 mm

"U" shaped brackets ceiling installation.

**Wall fixing:** Extensible bracket 10/15 cm and  
15/20 cm.

**Option:** RTS system remote control.

Available several motor models to be operated by switch  
(not included) or by remote control depending on blind weight.

Medida de lama/ Slat size	Mínimo ancho/ Minimum width	Máximo ancho/ Maximum width	Máximo alto/ Maximum height
25 mm	600 mm	1400 mm	3000 mm
35 mm	600 mm	2000 mm	3000 mm
50 mm	600 mm	3000 mm	3500 mm
70 mm	600 mm	3000 mm	3500 mm
75 mm	600 mm	3000 mm	3500 mm
90 mm	600 mm	3000 mm	3500 mm

Número de soportes por cortina/ Number of brackets per blind.		Ancho cortina/ blind width.		
		<1350	1351 - 1700	> 1700
Alto cortina/ blind height.	<3000	2	3	4
	>3000	3	4	4

